DETECTOR DE AMÔNIA AUTONOMO IP65

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Detector de amônia desenvolvido para a detecção de gases tóxicos e especificamente de amônia(NH3), pode atuar independente, com controladores lógicos, ou com central de monitoramento. Já possuí 2 níveis de alarme ajustável. Possível escolher a faixa de concentração, com saída analógica (4-20mA) ou via Modbus RS485. Possível a troca apenas da célula. Construção compacta com o respectivo grau de proteção. Sem display.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	19/29V (CC/CA)	Temp. de Operação	-30°C a 50°C
Corrente Máx.	0,25A	Alarme Nível 1 (Fábrica)	25ppm
Comunicação	4-20mA - Modbus RS485	Alarme Nível 2 (Fábrica)	35ppm
Escala	0 a 100ppm / 0 a 1000ppm	Material	Policarbonato
Grau de Proteção	IP65	Peso	0,300kg
Célula	Eletroquímica	Dimensões	94x130x57mm

CÓDIGO

B6GDDAN65 - 100ppm
B6GDDAN65M - 1000ppm

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.