

MÓDULO DE 01 ENTRADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Módulo com uma entrada de contato supervisionada para mensagens de estados técnicos ou para ativação de alarmes. Para a ligação de um circuito de contatos de fecho/abertura livres de potencial, para a indicação dos estados técnicos (por exemplo, controle de portas ou da ventilação) ou activação do alarme. Possui indicação do estado através de um LED.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|--|
| Tensão de alimentação | 12 à 33V (DC) |
| Corrente de Operação | 0,3 mA |
| Temperatura de Operação | -25°C à +70°C |
| Temperatura de Trabalho | -30°C à +75°C |
| Humidade Relativa | ≤ 95 % |
| Bloco de Terminais | 0,2mm ² à 2,5 mm ² |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Protocolo de Comunicação | FDnet/C-NET |
| Grau de Proteção | IP30 |
| Dimensão | 71 x 95 x 24mm |
| Peso | 0,060Kg |
| Conformidade com a Norma | EN 54-18 / EN 54-18 |
| Certificações | VdS / LPCB / FM / DNV GL |

CÓDIGO

S1CI221

DIMENSIONAL

