

## SIRENE ENDEREÇÁVEL COM MSG DE VOZ

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A sirene fornece um alarme em caso de detecção de incêndio e ativa um sinal de alarme acústico com uma mensagem de voz. Ele é montado na parede, por exemplo, ao longo de rotas de fuga, corredores, escadas e escritórios. O nível de som, os tons e as mensagens de voz são ajustáveis e os dispositivos são sincronizados.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	16 à 33V (CC)
Corrente de Operação	400 µA
Corrente em Voz Ativa	4mA
Nível sonoro	71 à 94 dBA
Temperatura de Operação	-25°C à +70°C
Temperatura de Trabalho	-30°C à +75°C
Humidade Relativa	≤ 95 %

Grau de Proteção	IP33 / IP65
Dimensão (Base IP33)	Ø116 x 51mm
Dimensão (Base IP65)	Ø116 x 79mm
Dimensão	Ø116 x 42,7 mm
Peso	0,154Kg
Conformidade com a Norma	EN 54-3 / EN 54-17 / EN 54-23
Certificações	VdS / LPCB

### CÓDIGO

**S1FDS225 - AUDIOVISUAL**

**S1FDB226 - BASE IP33**

**S1FDB227 - BASE IP65**

### DIMENSIONAL

