DETECTOR DE GÁS 4-20mA SONDELTOX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Detector 4-20mA com conexão a 2 fios, fornecido com um sensor eletroquímico para a detecção de gases tóxicos e oxigênio compatível com qualquer sistema com entradas 4-20mA padrão. Gases disponíveis: Monóxido de carbono (CO), Oxigênio (O2), Dióxido de nitrogênio (NO2), Sulfeto de hidrogênio (H2S), Dióxido de enxofre (SO2), Monóxido de nitrogênio (NO), Cloro (Cl2) e Hidrogênio (H2)) Para outros gases, consulte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	De 10 a 35V DC	Grau de proteção	IP65
Consumo máximo a 12 V DC	21mA max.	Dimensões	1125 x 150 x 63 mm
Faixa de umidade	15 a 90%	Presão atmosférica	± 10%
Temperatura de operação	–20ºC a +50ºC	Peso	0,3kg

CÓDIGO

B6DURANSDTX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

GAS	RANGE	ÁREA DE COBERTURA
CO	0-500ppm	200m²
NO_2	0-300ppm	100m²
SO_2	0-200ppm	200m²
NO	0-300ppm	150m²
H_2S	0-300ppm	150m²
O_2	0-25%	200m²
Cl_2	0-30ppm	100m²
H_2	0-5%	100m²

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.