

DETECTOR DIREX HIDROCARBON 4-20mA COM RELAY IP65 ABS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Detectors 4-20mA com relay por tecnologia de infravermelho para detecção de gases hidrocarbonetos compatíveis com qualquer sistema com entradas 4-20mA. O DIREX foi especialmente projetado para: Instalações com presença de gases inibitórios ou venenosos de detectores catalíticos pelistores. Esses gases não afetam o DIREX. Em atmosferas onde não há presença de oxigênio. O DIREX, diferentemente dos pelistores, não precisa de oxigênio para sua operação. Instalações nas quais as operações de manutenção devem ser reduzidas ao mínimo. O DIREX requer apenas uma revisão a cada 3 anos. Na detecção por infravermelho, diferentemente de outras tecnologias, a presença do gás a ser detectado não reduz a vida útil do sensor. DIREX não é afetado por esse fenômeno. Gás Disponível: Hidrocarboneto.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	De 10V a 30V DC
Consumo máximo a 12 VDC	60mA
Faixa de umidade	0 a 90%
Temperatura de operação	-20°C a +50°C
Área de cobertura	EXP 16 m ² aprox.

Grau de proteção	IP65
Dimensões	120 x 160 x 60 mm
Pressão atmosférica	80 - 110 Kpa
Peso	0,28kg

CÓDIGO

B6DIRYAR