

## DETECTOR STANDGAS PRO CO2 - 0-20.000ppm COM LCD E RELAY

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STANDGAS PRO LCD é um detector com LCD e relay autônomo da tecnologia eletroquímica e infravermelho para a detecção de gases tóxicos. Operação autônoma, não requer uma unidade central. Existe uma nova versão autônoma com comunicação RS485 endereçável compatível com os painéis de controle DURGAS. Gases disponíveis: CO2. Ele incorpora funções especiais: - Controle digital sobre o estado do sensor. - Teste de hardware automático. - Filtro digital baseado em amostragem variável das médias dos valores do sensor. - Compensação térmica automática que fornece uma resposta correta às variações de temperatura



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	10V a 24V DC/ 10 a 15V, versão Rs485
Consumo máximo a 12 V DC	43mA (repouso) - 73mA (relé ativado) - 127mA máx. Rs485
Faixa de umidade	0 a 90%
Temperatura de operação	-10°C a +50°C

Grau de proteção	IP65
Dimensões / Peso	120X160X60mm / 0,35kg
Pressão atmosférica	80 a 110 kPa
Comunicação	RS485

### CÓDIGO

**B6SIRYCO2rLI**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS