

## DETECTOR STANDGAS PRO NH3 - 0-100ppm COM LCD E RELAY

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STANDGAS PRO LCD é um detector com LCD e display autônomo da tecnologia eletroquímica e infravermelho para a detecção de gases tóxicos. Operação autônoma, não requer uma unidade central. Existe uma nova versão autônoma com comunicação RS485 endereçável compatível com os painéis de controle DURGAS. Gases disponíveis: NH3. Ele incorpora funções especiais: - Controle digital sobre o estado do sensor. - Teste de hardware automático. - Filtro digital baseado em amostragem variável das médias dos valores do sensor. - Compensação térmica automática que fornece uma resposta correta às variações de temperatura.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tensão de alimentação    | 10V a 24V DC/ 10 a 15V, versão Rs485                    |
| Consumo máximo a 12 V DC | 43mA (repouso) - 73mA (relé ativado) - 127mA máx. Rs485 |
| Faixa de umidade         | 0 a 90%   |
| Temperatura de operação  | -10°C a +50°C   |
|                          |   |
|                          |   |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Grau de proteção    | IP65                  |
| Dimensões / Peso    | 120X160X60mm / 0,35kg |
| Pressão atmosférica | 80 a 110 kPa          |
| Comunicação         | RS485                 |
|                     |                       |
|                     |                       |

### CÓDIGO

**B6SSQNNH3rLI**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS