DETECTOR DIREX CO2 0-20.000ppm - RS485

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Detectores RS485 por tecnologia de infravermelho para detecção de gases explosivos e CO2 compatíveis com qualquer sistema com entradas RS485. O DIREX foi especialmente projetado para: Instalações com presença de gases inibitórios ou venenosos de detectores catalíticos pelistores. Esses gases não afetam o DIREX. Em atmosferas onde não há presença de oxigênio. O DIREX, diferentemente dos pelistores, não precisa de oxigênio para sua operação. Instalações nas quais as operações de manutenção devem ser reduzidas ao mínimo. O DIREX requer apenas uma revisão a cada 3 anos. Na detecção por infravermelho, diferentemente de outras tecnologias, a presença do gás a ser detectado não reduz a vida útil do sensor. DIREX não é afetado por esse fenômeno. Gás disponível: Co2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	De 10V a 30V DC	Grau de proteção	IP65
Consumo máximo a 12 V DC	60mA	Dimensões	120 x 160 x 60 mm
Faixa de umidade	0 a 90%	Presão atmosférica	80 - 110 Kpa
Temperatura de operação	–20ºC a +50ºC	Peso	0,28kg
Área de cobertura	EXP 16 m² aprox. / CO2 75 m² aprox.		

CÓDIGO

B6DIRYCO2

comercial@bnssolucoes.com.br
Rua Pomerode, 664 / CEP 89065-300
Salto do Norte - Blumenau/SC - Brasil
www.bnssolucoes.com.br

Qualquer dúvida
Entre em contato:
47 3285-5545

A BNS Soluções segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios.