

## MÓDULO COM 4 ENTRADAS PARA MONITORAMENTO MIO40

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SensolRIS MIO40 é um módulo endereçável com 4 entradas para monitoramento analógico sinais. O módulo é projetado para aplicação em sistemas de alarme de incêndio endereçáveis, suporta protocolo de comunicação TTE e possui módulo isolador embutido.

SensolRIS MIO40 é ligado a partir do painel de incêndio e pode ser controlado através do protocolo de comunicação.

O módulo é montado em uma pequena caixa de plástico separada adequada para montagem na parede, com tampa transparente para inspeção visual.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	15 à 32VDC
Corrente em Repouso	300µA
Corrente Nominal	330µA
Corrente em Consumo	4mA
Temperatura de Operação	-10°C à 60°C
Humidade Relativa	93%

Material	ABS
Grau de Proteção	IP40
Dimensão	142x80x45mm
Peso	0,230Kg
Conformidade com a Norma	EN54-17 / EN54-18

### CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- EVPU: 1293/0475

### CÓDIGO

**B4IRISMIO40**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

