

CENTRAL DE EXTINÇÃO CONVENCIONAL IVY

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

IVY é uma central de extinção de incêndio convencional. O painel é projetado para uso em conjunto com sistemas de gás, pó, aerossol, água e outros tipos de extinção ativa.

O painel é dividido em duas seções de operação: extinção e incêndio. IVY tem 3 zonas de fios - 2 para ativação de detectores de incêndio automáticos e 1 zona de incêndio convencional que suporta até 32 detectores. Modos de operação automática e manual (selecionável via trava de chave de 3 posições) e um botão especial para realização manual do processo de extinção. O painel é projetado para operação com solenóides, pressostatos e outros tipos de atuadores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tensão de Alimentação | 110 à 230VCA |
| Zonas de Alarme | 1 |
| Zonas de Extinção | 2 |
| Baterias | 2 baterias 12V - 7Ah |
| Saída Sirene 1 | 300mA |
| Saída Sirene 2 | 300mA |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Saída Relé | 3 (5 a 30VCC 1A) |
| Saída Extinção | 1A 5min / 3A 20mS |
| Temperatura de Operação | -5°C à 40°C |
| Dimensão | 324 x 314 x 82mm |
| Peso | 4Kg |
| Conformidade com a Norma | EN54-4 |

CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- EVPU: 1293/0655

CÓDIGO B4IVY3P

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

