

## LUMINÁRIA CENTRALIZADA 24VCC 10W - 1200LM IP66 - A PROVA DE EXPLOÇÃO

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luminárias à prova de explosão para uso em áreas classificadas Zona 1, 2, 21 ou 22, corpo, grade e acessórios em alumínio injetado de alta resistência mecânica e a corrosão, vidro borossilicato acabamento em pintura eletrostática texturizada na cor cinza claro Munsell N6.5, grau de proteção IP66, conjunto fornecido com ponto para aterramento externo. Entradas roscadas 3/4" NPT (N) ou sob encomenda BSP (B).



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24VCC
Consumo Máximo	10W
Ângulo	45° ou 90°
Proteção Pó	Ex tb IIIC Db
Proteção Gás	Ex d IIB Gb
Material	Alumínio
Grau de Proteção	IP66

Dimensão	310 x 155mm
Peso	3,5Kg
Conformidade Com a Norma	NBR IEC 60079-0 NBR IEC 60079-1 NBR IEC 60079-31 NBR IEC 60079-31

### CÓDIGO

**B10LPCEX10**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

