

ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL IP67

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A GFE-MCPE-AI-IP67 é uma botoeira de ativação manual analógica endereçável, desenvolvida e construída em conformidade com a norma EN54 parte 11, compatível com todos os painéis endereçáveis GFE. Através de um mecanismo de comunicação otimizado, o tempo de resposta em alarme é aproximadamente de 1 segundo, dependente do número de botoeiras ligadas no laço. O endereçamento individual é atribuído através de um interruptor de 8 vias, até ao endereço 125. Um LED bicolor lampeja a Verde, quando interrogado pelo painel e fica fixo na cor Vermelha quando em alarme. Este modelo é fornecido com isolador de laço incorporado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	20 à 30VCC
Corrente em Repouso	650uA
Corrente em Alarme	3,5mA
Material	ABS Retardador de Chama
Topologia	Classe A ou B

Temperatura de Operação	-10°C à 55°C
Umidade Relativa	95% RH Sem Condensação
Grau de Proteção	IP67
Dimensão	111,9 x 111,9 x 81,3mm
Peso	0,262Kg

CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- CERTIF: 1328-CPR-0376

CÓDIGO

B3MCPE-AI67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

