

## **CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCÊNDIO CHAMELEON**



### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O CHAMELEON REP é a solução mais eficaz, quando existe a necessidade de controle total de um sistema em rede. Numa rede Chameleon, o repetidor CHAMELEON REP é usado como um "Repetidor do sistema global". Funciona como um painel de rede endereçável (sem laços) e tem a capacidade de processar e registrar (registro de eventos) todas as "informações do sistema". Para diagramas de ligações e diferente aplicativos, consulte o manual Chameleon Network assim como o manual da interface de comunicação utilizado.

O novo visor LCD retroiluminado gráfico pode acomodar qualquer tipo de caracteres ou símbolos gráficos personalizados, permitindo também o suporte de vários idiomas.

O CHAMELEON REP é fornecido sem a capacidade de gerir baterias. O repetidor deve ser conectado a uma saída de alimentação externa. A programação de Causa e Efeito de todo o sistema, bem como todas as configurações do cliente, pode ser lida ou enviada através do software CHAMELEON CONNECTOR e posteriormente transmitida a todos os painéis na rede Chameleon (OCTO+, NODE+ e GEKKO).

### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**

- Painel endereçável, compatível com a gama de painéis OCTO+, NODE+ e GEKKO.
- Suporta ligações a interfaces RS422, Fibre-Optic ou TCP/IP.
- Registo de eventos global (10000 registos).
- LCD gráfico de 240x64 pixels.
- Programação com software dedicado CHAMELEON.
- Suporte de idiomas não europeus (mandarim, árabe, hindu, urdu, farsi, etc.)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	28,5VDC
Corrente	65mA
Temperatura de Operação	-10°C à 50°C
Umidade Relativa	85% RH Sem Condensação
Cor	Branco
Grau de Proteção	IP30
Dimensão	256 x 194 x 75mm
Peso	0,760Kg

## CÓDIGO

## B3CHAM-DISPLAY