

CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCÊNDIO CHAMELEON MINI



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CHAMELEON MINI não deve ser considerado um repetidor de REDE CHAMELEON.

Tudo o que é exibido no painel onde está ligado, é copiado para o CHAMELEON MINI. Todas as ações, como o pressionar de uma tecla, são realizadas como se a entrada tivesse sido efetuada no painel onde este está ligado. Para diagramas de ligações e diferente aplicativos, consulte o manual Chameleon Network assim como o manual do Interface de Comunicação utilizado.

Esta solução é ideal para sistemas isolados, não estando ligados à rede, onde é necessário apenas um repetidor de painel. É apenas possível ligar um CHAMELEON MINI por cada ficha Chameleon disponível no painel. Para aplicações em instalações de painéis em rede, onde é necessário o uso das várias fichas Chameleon, é recomendado o uso de CHAMELEON MINI REP como repetidores da instalação.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Compatível com a gama de painéis GEKKO, OCTO+ e NODE+.
- Máximo de um display com ficha Chameleon disponível no painel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	28,5VDC
Corrente	65mA
Temperatura de Operação	-10°C à 50°C
Umidade Relativa	85% RH Sem Condensação
Cor	Branco
Grau de Proteção	IP30
Dimensão	256 x 194 x 75mm
Peso	0,760Kg

CÓDIGO

B3CHAM-MINI