

## INDICADOR LUMINOSO PARALELO

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O indicador luminoso foi desenvolvido para fornecer uma indicação remota discreta e é controlado pelo painel de controle endereçável, proporcionando ao mesmo tempo a capacidade de monitorizar múltiplos sensores dentro de uma zona, minimizando assim os requisitos de cablagem. O indicador luminoso é compatível com qualquer um dos painéis endereçáveis analógicos da GFE.

A unidade pode ser ativada por qualquer um dos detectores analógicos endereçáveis GFE que partilhem o mesmo endereço de laço ou, em alternativa, pela programação de causa e efeito do painel.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	20 à 30VDC
Corrente em Repouso	0,12mA
Corrente em Alarme	0,625mA
Material	ABS
Topologia	Classe A ou B
Secção do Cabo	2,5mm <sup>2</sup>

Temperatura de Operação	-10°C à 50°C
Umidade Relativa	95% RH Sem Condensação
Grau de Proteção	IP30
Dimensão	100 x 100 x 48mm
Peso	0,060Kg

### CÓDIGO

**B3REM-IND**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

