

INDICADOR VISUAL ENDEREÇÁVEL VULCAN 2 IP21

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Com quinze modelos disponíveis, a VULCAN 2 A adiciona uma elevada flexibilidade à gama de dispositivos de sinalização da Global Fire Equipment. Podem ser ligados até 96 VULCAN 2 A num laço dependendo da carga do mesmo. No caso da utilização de variantes audiovisuais, o número máximo de dispositivos não deve exceder as 64 unidades.

A VULCAN 2 A endereçável está disponível como sinalizador áudio, visual ou a combinação de ambos, com a possibilidade de poderem ser configurados como dispositivos “sombra” ou “auxiliares”. Existem também versões com isolador de laço integrado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	20 à 30VCC
Corrente em Alarme	0,5mA
Nível Sonoro	97dB à 1m
Material	ABS
Secção do Cabo	2,5mm ²

Temperatura de Operação	-10°C à 55°C
Umidade Relativa	95% RH Sem Condensação
Grau de Proteção	IP21
Dimensão	110 x 29mm
Peso	0,144Kg

CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- CERTIF: 1328-CPR-0288

CÓDIGO

B3VUL2AB