

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO SCP 500



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sistema de alarme de incêndios SecuriFire 500 oferece muito desempenho a um preço justo. Ele usa os mesmos componentes hightech, que também são utilizados nos outros sistemas da família SecuriFire. Somente as suas dimensões são adequadas às necessidades de empresas de pequeno porte: ele protege hotéis, restaurantes, pousadas, centros de compras e de lazer, lares e residências particulares contra riscos de incêndios com a mesma confiança que sistemas não ocupados.

Graças à operação simples do sistema de alarme de incêndios você reage intuitivamente de forma correta, mesmo em situações de estresse. Todos os estados do sistema estão representados por extenso em um display colorido TFT de 5,7 polegadas de boa visualização. Com a roda giratória SecuriWheel você navega confortavelmente através do menu de operação.

Não importa onde você está: você sempre tem o seu sistema de alarme de incêndios sob controle. As mensagens do sistema são conduzidas através de canais seguros ao seu equipamento terminal móvel e lá exibidos no equipamento de controle e indicação fiel ao original. Você tem condições de reagir a isto com alguns toques com os dedos, sem ter que estar presente no local: ideal para o monitoramento de sistemas técnicos ou casas de férias não ocupados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Autorização VdS ("Vertrauen durch Sicherheit" — Confiança através da segurança) conforme EN 54-2, EN 54-4 e EN 54-13; cumprindo todas as normas internacionais de proteção contra incêndios
- Reconhecimento imediato de incêndios ainda na fase inicial.
- Operação simples no local e a distância.
- Configuração e programação simples e rápida.
- Administração eficiente, confortável e segura de detectores de incêndio especiais.
- Transferência de dados com a mais moderna tecnologia IP.
- Interface para conexão ao corpo de bombeiros.
- Compatível com gerações de detectores existentes e futuros.

CERTIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

- VdS: G212112 / S212006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	110 À 230VAC
Saída da Alimentação	26,3VCC
Consumo Máximo de Potência	90W
Corrente	2,5A
Número Máximo de Endereços	250
Comprimento Máximo do Loop	3500 Metros
Endereçamento	Automático
Baterias	2 x 12V - 7Ah
Temperatura de Operação	-5°C À 50°C
Umidade Relativa	5 À 95%
Tipologia de Laço	Classe A / Classe B
Grau de Proteção	IP30
Dimensão	300 x 360 x 80mm
Peso	2,3Kg (Sem Bateria)

CÓDIGO

B1SCP500

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

