

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Sinalização de combate a incêndio fotoluminescente é de alta intensidade luminosa. Em PVC Rígido com 2 mm de espessura e densidade 1,05g/cm³, com superfície antiestática e de fácil limpeza. Autoextinguível. Quando submetida à ação de fogo, não goteja, sendo classificada como "Retardador" em conformidade com a Norma IEC 60092-101 exigido pela NBR 16820.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	PVC Rígido
Impressão	Por serigrafia, resistente a raios UV
Superfície	Antiestática, resistente à lavagem
Resistência	Névoa salina e intemperismo
Características	Não radioativo e atóxico
Resistencia ao Fogo	Autoextinguível

Dimensões (mm) mangueiras, mangotinhos e hidrantes	150x150 / 200x200 / 300x300 / 400x400
	150x200 / 200x300 / 300x400
Dimensões (mm) dispositivos de alarme e extinção	100x150 / 150x200 / 200x300 / 300x400
Intensidade luminosa	10min 170mcd/m ²
	60min 22,5mcd/m ²
	2250min 0,3 mcd/m ²

CÓDIGO

Sob consulta

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios