

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Sinalização de Segurança Fotoluminescente é de alta intensidade luminosa. Feita em PVC Rígido com 2 mm de espessura e densidade 1,05g/cm³, Autoextinguível. Sinalização que não contribui para a propagação de chamas. Quando submetida à ação de fogo, não goteja, sendo classificada como "Retardador" em conformidade com a Norma IEC 60092-101 exigido pela NBR 16820. A dimensão dos sinais é definida pela distância máxima a que devem ser visualizados. Devem ter medidas adequadas às características das instalações onde serão instalados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Imaterial	PVC Rígido
Impressão	Por serigrafia, resistente a raios UV
Superfície	Antiestática, resistente à lavagem
Resistência	Névoa salina e intemperismo
Características	Não radioativo e atóxico

Resistencia ao Fogo

Autoextinguível

Dimensões	150 x 200 / 300 X 300mm
	150 X 200 / 200 x 300 mm
Intensidade luminosa	10min 170mcd/m ²
	60min 22,5mcd/m ²
	2250min 0,32mcd/m ²

CÓDIGO

Sob consulta

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Tempo depois de finalizada a estimulação:	Luminância (mcd/m ²) Everlux®
10 minutos	170
60 minutos	22,5
Valor de luminância 100 vezes superior ao limiar da percepção da vista visibilidade humana	Tempo de atenuação (minutos)
0,32 mcd/m ²	2.250

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios