

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10A - 120/240V - POTTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A PSB é usada em aplicações onde é necessária uma alimentação contínua de 24Vcc de até 10A. Projetada como fonte chaveada com até 50% mais eficiência do que as fontes de alimentação lineares. A alimentação de backup é fornecida por baterias que podem variar em tamanho de 7 a 55 ampères-hora (baterias de até 18AH cabem dentro do gabinete; baterias maiores requerem um gabinete auxiliar). A integridade da bateria é monitorada através do carregador integrado, que possui um circuito de proteção contra descarga profunda para evitar danos às baterias.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	120V ou 240Vca (via jumper)
Consumo	5,1A@120Vca 2,5A@240Vca
Saídas de tensão e corrente	24Vcc 10A(máx)
Baterias	Até 2x 18AH

Dimensões AxLxP (mm)	425,45 x 409,58 x 88,90
Saídas de falhas	1 NAF - Falha 1 NAF - Tensão AC baixa
Aprovações / Certificações	UL(Listada) / FM; em conformidade com a NFPA 72

CÓDIGO

B8PSB10

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios