

SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL WEATHERPROOF POTTER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sinalizador HS-24 é um dispositivo de alarme sonoro e visual convencional, 24VDC, com baixo consumo. Oferece seleção de intensidade luminosa (15 a 110 candelas) e múltiplos tons configuráveis em campo. Possui taxa mínima de flash de 1Hz. O modelo Weatherproof conta com uma caixa exclusiva à prova de intempéries.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	24Vcc
Consumo min./máx - Estrobo	30 mA / 103 mA
Consumo min./máx - Sirene	28 mA / 56 mA
Pressão Sonora (Vol. alto)	78 a 82 dBA

Aplicação	Uso interno
Temperatura de operação	0°C a 49°C
Dimensões AxLxP	146,05 x 120,65 x 106,17 mm
Aprovações / Certificações	UL/FM; Em conf. c/ NFPA 72

CÓDIGO

B8HS24WRWP

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



(47) 3285-5545



www.bnssolucoes.com.br



A BNS segue as principais certificações no ramo de segurança e prevenção de incêndios